

MAXXON



Schlauchboote von 2,20 m bis 4,20 m



Aluminiumboden

MAXXON Alu



265 Alu



330 Alu



360 Alu



MAXXON-Boote werden aus hochwertigem Polyvinylchlorid hergestellt. Polyvinylchlorid ist gegen Salzwasser und UV-Licht beständig. Es benötigt fast keine Pflege. Regelmäßiges Reinigen mit Wasser und Seife genügt.

Das Maxxon-Material hat eine Stärke von 0,9 mm. Die Mittellage besteht aus einem Gewebe von 1.100 Dtex.

Alle Nähte der MAXXON-Boote werden in Handarbeit hergestellt und zusätzlich beidseitig mit einem Deckband verklebt. Die flachen H&R-Rückschlag-Ventile erlauben ein leichtes Aufpumpen und Ablassen aller Luftkammern. Das Lenzventil erlaubt den Wasserablauf während der Fahrt!



Standardausstattung ALU:

Alu-Boden, Luftkiel, Lenzventil, Relingsleine, Süllrand (nicht bei 330 Alu), zwei V2A-Schleppösen + Buggriff, breite Scheuerleiste und zusätzliche Scheuerleiste auf dem Kiel, Tankhalterung, Kantenschutz am Spiegel, Halterungen für zweite Sitzbank ab 360 Alu.

Lieferumfang Alu:

Teilbare Ruder, Sitzbank, Fußpumpe, Packtasche, Vorleine, Benutzerhandbuch, Reparaturset, Manometer ab 360 Alu.

Bootstyp	Boden	Außenmaß Größe in cm	Innenmaß Größe in cm	Personen	Luft- kammern	Gewicht in Kg	Zuladung in Kg	max. kW/PS	max. Motor- Gewicht in Kg	Schlauch in cm	Packmaß in cm
230 Alu ///	Alu	228x136	133x61	2	3+1	33	300	3,6/5	40	37	106x61x32
265 Alu ///	Alu	270x152	171x67	3,5	3+1	44	480	7,4/10	50	43	112x58x33
290 Alu ///	Alu	290x155	183x68	4	3+1	46	500	7,4/10	50	43	112x58x29 102x63x17
320 Alu ///	Alu	318x154	208x67	4,5	3+1	50	620	11,2/15	50	43	112x58x29 101x64x17
330 Alu	Alu	326x154	221x68	5	3+1	50	590	11,2/15	50	43	112x58x29 112x63x17
360 Alu ///	Alu	356x173	238x81	5	3+1	66	700	15/20	55	45	122x58x33 111x74x17
390 Alu ///	Alu	380x173	255x81	5,5	3+1	68	780	18,7/25	57	45	122x58x33 111x74x18
420Alu	Alu	429x202	294x94	8	5+1	92	1250	22,5/30	72	52	138x64x34 124x81x19

Hochdruck-Luftboden

MAXXON VIB

„Auspacken, Aufpumpen und Abfahren!“

VIB 220 – 380

- Wasserlinien-Verlängerung durch Heckflossen
- V-förmiger Hochdruck-Luftboden (0,8 bar)
- verstärkter Boden, 1.670-Dtex-Gewebe
- leichtes Gewicht bei kleinen Packmaßen
- schnelles und sicheres Gleiten
- schnelles Aufbauen
- großer Innenraum
- Hochdruck-Blasebalg und Monometer als Serienausstattung



VIB 220, 260, und 310



Zusätzlich bei VIB 350 und 380

- neuer Gleitboden mit Haifischhaut-Struktur
- verstärkte Kielleiste
- 2 Seitenkiele

Ausstattung VIB:

Lenzventil, Süllrand mit Relingsleine, zwei V2A-Schleppösen + Buggriff, breite Scheuerleiste und zusätzliche Scheuerleiste auf dem Kiel, Tankhalterung, Kantenschutz am Spiegel.

Lieferumfang:

Teilbare Ruder, Sitzbank, Hochdruckblasebalg, Manometer, Packtasche, Vorleine, Benutzerhandbuch, Reparaturset.



VIB 350, 380



Bootstyp	Boden	Außenmaß Größe in cm	Innenmaß Größe in cm	Personen	Luft- kammern	Gewicht in Kg	Zuladung in Kg	max. kW/PS	max. Motor- Gewicht in Kg	Schlauch in cm	Packmaß in cm
220 VIB	Luft	221x137	135x61	2,5	5	23	415	3,6/5	40	38	106x58x32
260 VIB	Luft	257x157	159x68	3	5	29	610	6/8	40	43	112x58x33
310 VIB	Luft	310x157	213x68	3,5	5	32	620	7,4/10	50	43	112x65x35
350 VIB	Luft	349x170	238x80	5	5	42	900	11,2/15	50	45	128x66x34
380 VIB	Luft	376x170	262x80	5,5	5	47	950	18,7/25	57	45	138x67x33

Gfk-Boden

MAXXON RIB

„Viel Platz bei kleinen Abmessungen“



Standardausstattung RIB:

Haltegriffe, V2A-Schleppösen, Buggriff, 3 Haltepunkte für Davids, Tankhalterung, Kantenschutz am Spiegel, umlaufende Scheuerleiste.

Lieferumfang RIB:

Teilbare Ruder, Sitzbank, Fußpumpe, Packtasche, Lenzventil, Vorleine, Benutzerhandbuch, Reparaturset.

Bootstyp	Boden	Außenmaß Größe in cm	Innenmaß Größe in cm	Personen	Luftkammern	Gewicht in Kg	Zuladung in Kg	max. kW/PS	max. Motor-Gewicht in Kg	Schlauch in cm	Packmaß in cm
240 Rib	GfK	243x154	161x70	3	3	43	460	4,7/6	40	41	215x110x44
270 Rib	GfK	268x154	188x70	3	3	45	510	7,4/10	50	42	250x115x48
310 Rib	GfK	309x154	220x70	3,5	3	51	600	11,2/15	50	42	283x115x48
340 Rib	GfK	340x171	245x83	4	3	55	640	11,2/15	50	41	305x125x45

Fotografie und Gestaltung: © ALDO-graphics

Aluminium-Boden

MAXXON 420 Alu

nach DIN 14961/A1

(DIN speziell für Boote der Feuerwehr)

Das Profi-Boot für Feuerwehr, Rettung und Taucher



420 Alu

Abb. zeigen optionale Stechpaddel

Ausstattung 420 Alu:

Rundum verstärkte Schlauchleiste am Boden, Alu-Boden, Luftkiel, V-Kimmung am Heck, doppelte Scheuerleiste mit Spritzschutz, 4 Paddelhalterungen, 4 Tragegriffe, 4 Kranösen, zwei Schleppösen + Buggriff, Scheuerleiste auf dem Kiel, Tankhalterung, Kantenschutz am Spiegel, Halterungen für zweite Sitzbank.

Lieferumfang 420 Alu:

Teilbare Ruder, Sitzbank, Fußpumpe, Packtasche, Reparaturset, Benutzerhandbuch, Lenzventil, Vorleine, Relingsleine, Manometer, optional Stechpaddel.



Bootstyp	Boden	Außenmaß Größe in cm	Innenmaß Größe in cm	Personen	Luftkammern	Gewicht in Kg	Zuladung in Kg	max. kW/PS	Motor-Gewicht in Kg	Schlauch in cm	Packmaß in cm
420Alu	Alu	429x202	294x94	8	5+1	92	1250	22,5/30	max. 72	52	138x64x34 124x81x19

Wassersport
H.Bonnke GmbH

Bremland 21 (Gewerbegebiet)

24857 Fahrdorf/Schlei

Tel.: 04621- 36 04 05 • Fax: 04621- 93 49 20

info@bonnke.de • www.bonnke.de